

# Code Guide by @mdo

Standards for developing flexible, durable, and sustainable HTML and CSS.





Martin Myslík myslima3@fel.cvut.cz ČVUT FEL

## Code Guide

- Standards for developing flexible, durable, and sustainable HTML and CSS
- Set of recommendations on how to write web content in organized and well structured way
- Heavily inspired by Idiomatic CSS and the GitHub Styleguide
- Homepage: http://mdo.github.io/code-guide/

## Current state

- Almost 400 forks
- 25 contributors
- 120 commits

## My changes

- Added Czech translation of the whole project
- 20 short sections with examples
- Currently one of 8 official translations
- Changes merged to the original project
- Communication with community was without any problems (everything discussed via github issues section)

#### Pořadí atributů

src, for, type, href

HTML atributy by měly jít v tomto pořadí pro snadnější čtení kódu.

- class
- id, name
- data-\*
- title, alt
- aria-\*, role

Třídy slouží k velké znovupoužitelnosti komponent, takže jsou na prvním místě. Id jsou více specifické a mělo by se jimi šetřit (např. pro in-page záložky), takže jsou na druhém místě.

### Boolean atributy

Boolean atribut je ten, který nepotřebuje žádnou deklarovanou hodnotu. XHTML vyžaduje, aby

hodnota byla deklarována, ale HTML5 takový po**ž**adavek nemá.

Pro další čtení se podívejte na WhatWG sekci zaměřenou na boolean atributy:

Přítomnost boolean atributu na nějakém prvku reprezentuje pravdivou hodnotu a jeho absence reprezentuje nepravdivou hodnotu.

Pokud *muíte* vkládat hodnotu atributu, a **nenotřehujete to, říď**te se nodle WhatWG přírůčky:

 $\langle a \rangle$ 

<input clas</pre>

<a class=". Example 1

<img src=".

<input type</pre>

<input type</pre> <select>

<option v</pre>

</select>

## THANK YOU FOR YOUR ATTENTION